

PANTUM

The New Era for Printing

BM5100 Series

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser πολλαπλής λειτουργίας

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απόδοσης

Ενεργοποιήστε πλήρως την επιχείρησή σας με τους εκτυπωτές της σειράς BM5100. Αυτή η σειρά όχι μόνο σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά και όλες τις φιλικές προς το χρήστη λειτουργίες, την ευκολία, τη διαισθητική πλοήγηση κ.λπ.



ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

40 PPM



Ταχύτητα

Λιγότερη αναμονή με λιγότερο FROT από 6,9 δ



Αποδοτικότητα

Εκτύπωση από κινητές συσκευές
- Εργασία στην παλάμη



Ανθεκτικότητα

Μέγ. μηνιαίος κύκλος εργασίας
80.000 σελίδων



Ευκολία

Αυτόματη σάρωση διπλής όψης
ADF μονής διέλευσης

EN-WW-20210322

PANTUM



WWW.PANTUM.COM

ΜΟΝΤΕΛΟ	■ BM5100ADN	■ BM5100ADW	■ BM5100FDN	■ BM5100FDW
Λειτουργία	3 σε 1 + ADF		4 σε 1	
ΕΚΤΥΠΩΣΗ				
Ταχύτητα εκτύπωσης	40ppm(A4)/42ppm(Letter)			
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	≤6.9 δ			
Μηνιαίος κύκλος εργασίας	80,000 σελίδες			
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	750 έως 4.000 σελίδες			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέγ. 1.200x1.200 dpi			
Γλώσσα εκτυπωτή	PCL5e, PCL6, PS			
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.2 GHz			
Μνήμη	512 MB			
Πίνακας ελέγχου	LCD 2 γραμμών		Οθόνη αφής 3,5 ιντσών	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Ναι			
Άλλες λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση φυλλαδίων, Υποστήριξη AirPrint, Mopria, APP κινητής συσκευής (iOS APP/Android APP)		Εκτύπωση φυλλαδίων, Ασφαλής εκτύπωση, Εκτύπωση από δίσκο USB, Υποστήριξη AirPrint, Mopria, APP κινητής συσκευής (iOS APP/Android APP)	
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ				
Ταχύτητα αντιγραφής	40ppm(A4)/42ppm(Letter)			
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Επίπεδος σαρωτής: λιγότερο από 10 δ ADF: λιγότερο από 11 δ			
Ανάλυση αντιγράφου (Μέγ. dpi)	Μέγ. 600x600 dpi			
Μέγιστο σελίδων αντιγραφής	99			
Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου	25%~400%			
Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής	Αντίγραφο ταυτότητας, Αντίγραφο απόδειξης, Αντίγραφο N-up, Αντίγραφο κλώνου, Αντίγραφο αφίσας, Αντίγραφο με συρραφή, Αντίγραφο υδατογραφήματος			
ΣΑΡΩΣΗ				
Τύπος σαρωτή	Επίπεδος σαρωτής + DADF			
Αυτόματη σάρωση διπλής όψης	Ναι			
Χωρητικότητα ADF	50 σελίδες			
Ταχύτητα σάρωσης	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter)			
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης	Επίπεδος σαρωτής: 216x297 mm ADF: 216x356 mm			
Ανάλυση σάρωσης	Επίπεδος σαρωτής: 75/150/300/600/1.200 dpi ADF: 75/150/300/600 dpi			
Έγχρωμη σάρωση	Ναι			
Προορισμοί σάρωσης	Σάρωση σε PC, E-mail, FTP, SMB, δίσκο USB	Σάρωση σε PC, E-mail, FTP, SMB, Στικάκι, APP (iOS/Android/iPad OS)	Σάρωση σε PC, E-mail, FTP, SMB, δίσκος USB	Σάρωση σε PC, E-mail, FTP, SMB, Στικάκι, APP (iOS/Android/iPad OS)
ΦΑΞ				
Τύπος φαξ	/ Ασπρόμαυρο			
Ταχύτητα μόντεμ	/ 33.6 Kbps			
Μνήμη φαξ	/ 650 σελίδες			
Ανάλυση φαξ	/ Κανονική: 200 x 100 dpi Λεπτομερής: 200 x 200 dpi Πολύ λεπτομερής: 200 x 400 dpi Εικόνα: 300 x 300 dpi			
Κωδικοποιημένο σύστημα	/ MH / MR / MMR / JBIG			
Συμβατότητα	/ ITU-T SG3 / ECM			
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ				
Δίσκος εισαγωγής χαρτιού	250 σελίδες			
Προαιρετικός δίσκος εισαγωγής χαρτιού	2 * 550 σελίδες			
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων	60 σελίδες			
Μέγιστη χωρητικότητα εισαγωγής χαρτιού	1410 σελίδες			
Δίσκος εξαγωγής χαρτιού	150 σελίδες			
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, παχύ, λεπτό, ανακυκλωμένο), Διαφάνεια, Χαρτόνι, Ετικέτα, Φάκελος			
Μεγέθη μέσων	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Βάρος μέσων	Δίσκος εισαγωγής: 60-120g/m ²	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60-200g/m ²	Προαιρετικός δίσκος: 60-120g/m ²	
ΆΛΛΟ				
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	415*365*370 mm			
Βάρος προϊόντος (με κασέτα)	12.5 kg			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Συνιστώμενη θερμοκρασία: 10 ~ 32°C Εύρος υγρασίας: 20% ~ 80%			
Τάση εισόδου	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A			
Θόρυβος	Ετοιμότητας≤30dB(A), Εκτύπωσης≤54dB(A), Σάρωσης≤54dB(A), Αντιγραφής≤57dB(A)			
Κατανάλωση ενέργειας	Μέσος όρος εκτύπωσης: ≤650W Ετοιμότητα: ≤60W Αναμονή: ≤1W			
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)			
Διασύνδεση	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx;	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ				
Τύπος κασέτας	Κασέτα τόνερ & Μονάδα τυμπάνου			
Κασέτα εκκίνησης(1)	TL-5120: 3,000 σελίδες			
Μονάδα τυμπάνου εκκίνησης(2)	DL-5120: 30,000 σελίδες			
Βασική κασέτα(1)	TL-5120: 3,000 σελίδες	TL-5120H: 6,000 σελίδες	TL-5120X: 15,000 σελίδες	
Βασική μονάδα τυμπάνου (2)	DL-5120: 30,000 σελίδες			

Σημειώσεις: (1) Η χωρητικότητα της κασέτας τόνερ είναι βασισμένη στο πρότυπο ISO 19752.

(2) Η διάρκεια ζωής της μονάδας τυμπάνου είναι βασισμένη σε 3 μέσες σελίδες εκτύπωσης μεγέθους letter/A4 και 5% κάλυψης.

(3) Όλες οι προδιαγραφές προέρχονται από δεδομένα εσωτερικών δοκιμών της Pantum. Οι πραγματικές προδιαγραφές και η απόδοση επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα εκτύπωσης.

*1. Το Mopria, το Λογότυπο Mopria και το Λεκτικό σήμα και Λογότυπο Mopria Alliance™ είναι καταχωρημένα ή/και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Mopria Alliance, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Απαιτείται η συστημάτη εξουσιοδοτημένη χρήση.

*2. Το Apple, AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.